



ESCALERA TIJERA DE MADERA PELDAÑO AL CANTO

| CÓDIGO | | | | | |
|--------|---|-----|-------|-----|----|
| 4TE100 | 3 | 100 | 36/48 | | 5 |
| 4TE125 | 4 | 120 | 36/51 | | 6 |
| 4TE150 | 5 | 145 | 36/54 | 220 | 8 |
| 4TE180 | 6 | 170 | 36/57 | 240 | 9 |
| 4TE200 | 7 | 200 | 36/60 | 270 | 10 |
| 4TE225 | 8 | 225 | 36/63 | 295 | 12 |
| 4TE250 | 9 | 250 | 36/66 | 320 | 14 |



EQUILIBRIO PERFECTO RESISTENCIA-ESTABILIDAD-PESO.

ÓPTIMA DISTANCIA ENTRE PELDAÑOS.

MADERA DE PINO SELECCIONADA

SISTEMA ANTIPELLIZCO (BISAGRA + ACABADO PUNTA ESCALERA):

- No sólo evita posibles pellizcos con la bisagra, también impide el apesamiento entre los tramos de la escalera.



ENSAMBLAJE:

- ESPIGA DEL PELDAÑO OCULTA ,
- COLA ANTIHUMEDAD
- GRAPADO ANTITORSIÓN EN TODOS LOS PELDAÑOS



CADENA ANTIAPERTURA (∅ 3mm.), doble cadena a partir de 225 cm de longitud.

TACOS ANTIDESPLAZAMIENTO LATERAL: Inmovilizan lateralmente los tramos plegados y los mantiene en su vertical durante el transporte de la escalera.



PELDAÑOS posición AL CANTO



ZAPATAS ANTIDESLIZANTES INCLUIDAS

ACCESORIOS:

- Balda adaptable a cualquier peldaño al canto.

CERTIFICADOS ESCALERAS DE MADERA

Ensayos funcionales y mecánicos, adecuación a las normas UNE EN 131