

SERIE EXOLEÑA

Conductos para evacuación de humos y gases de simple pared, en acero vitrificado interior/externo a 850°C. Garantizando la estabilidad del color y la resistencia a altas temperaturas y condensaciones.



MATERIAL

- Acero esmaltado de 0,5, 0,6 y 0,8 mm de espesor.
- **Acabado:** Esmalte negro brillo.

CARACTERÍSTICAS

- **Test de corrosión V2:** Producto idóneo para la utilización con cualquier tipo de combustibles sólidos, líquidos o gaseosos, al haber superado el test de corrosión por condensación.
- **Soldadura:** Láser en continuo en todas las piezas.
- **Sistema de unión:** Macho-hembra para tubos y accesorios.
- **Temperatura:** Hasta 600°C.

CERTIFICADOS CE

Certificado de conformidad de control de producción en fábrica, en cumplimiento del reglamento de Productos de Construcción 305/2011 KIWA FPC.

Producto certificado por KIWA conforme a la norma **EN1856-2:2009**.

DESIGNACION

- T600-N1-D-V2-L80080-G800M
- T600-N1-D-V2-L80090-G800M
- T600-N1-D-V2-L80110-G800M

❖ **DOP nº 3**

APLICACIONES

- Calderas de gas, gasoil y no condensación.
- Estufas de combustibles sólidos, hornos.
- Instalaciones comerciales, industriales y deportivas.
- Calderas de vapor.
- Generadores de aire caliente.
- Montaje interior.

DIÁMETROS

100 – 110 – 120 – 125 – 130 – 140 - 150 - 175 –
180 -200 – 250 - 300